



# Lineárne

## PROFILED-PC

materiál:  
hliník, PC

LED

220-240 V

50/60 Hz

IP 40

Ra >80

50000 h



PROFILED-PC BLACK

Súčasťou balenia je 1,5 m dlhý lankový záves.

### Svietidlo

| obj. kód | typ                            | W  | lm    | farba  | rozmer (mm) |
|----------|--------------------------------|----|-------|--------|-------------|
| 2423910  | PROFILED-PC 46W 3000K BL 60CM  | 46 | 5980  | čierna | D600x80x80  |
| 2423920  | PROFILED-PC 46W 4000K BL 60CM  | 46 | 6164  | čierna | D600x80x80  |
| 2423930  | PROFILED-PC 46W 6500K BL 60CM  | 46 | 6348  | čierna | D600x80x80  |
| 2423940  | PROFILED-PC 72W 3000K BL 90CM  | 72 | 9360  | čierna | D900x80x80  |
| 2423950  | PROFILED-PC 72W 4000K BL 90CM  | 72 | 9648  | čierna | D900x80x80  |
| 2423960  | PROFILED-PC 72W 6500K BL 90CM  | 72 | 9936  | čierna | D900x80x80  |
| 2423970  | PROFILED-PC 96W 3000K BL 120CM | 96 | 12480 | čierna | D1200x80x80 |
| 2423980  | PROFILED-PC 96W 4000K BL 120CM | 96 | 12864 | čierna | D1200x80x80 |
| 2423990  | PROFILED-PC 96W 6500K BL 120CM | 96 | 13248 | čierna | D1200x80x80 |



NAPÁJACÍ ZDROJ

PHILIPS  
TRIDONIC  
OSRAM

NA ZÁKLADE  
POŽIADAVKY MOŽNOSŤ  
STMIEVANIA

0-10 V, DALI



## PROFILED-PR

materiál:  
hliník, PC

LED

220-240 V

50/60 Hz

IP 40

Ra >80

50000 h



PROFILED-PR WHITE

Súčasťou balenia je 1,5 m dlhý lankový záves.

### Svietidlo

| obj. kód | typ                            | W   | lm    | farba | rozmer (mm) |
|----------|--------------------------------|-----|-------|-------|-------------|
| 2423550  | PROFILED-PR 50W 3000K WH 60CM  | 50  | 7800  | biela | D600x80     |
| 2423560  | PROFILED-PR 50W 4000K WH 60CM  | 50  | 8040  | biela | D600x80     |
| 2423570  | PROFILED-PR 50W 6500K WH 60CM  | 50  | 8280  | biela | D600x80     |
| 2423580  | PROFILED-PR 100W 3000K WH 90CM | 100 | 11700 | biela | D900x80     |
| 2423590  | PROFILED-PR 100W 4000K WH 90CM | 100 | 12060 | biela | D900x80     |
| 2423600  | PROFILED-PR 100W 6500K WH 90CM | 100 | 12420 | biela | D900x80     |



NAPÁJACÍ ZDROJ

PHILIPS  
TRIDONIC  
OSRAM

NA ZÁKLADE  
POŽIADAVKY MOŽNOSŤ  
STMIEVANIA

0-10 V, DALI

