

EN

LED SURFACE-MOUNTED OUTDOOR FIXTURE INSTRUCTION

SPECIFICATION:
Model : LUZ-BS / LUZ-BC / LUZ-BRG / LUZ-BCO
3400860,3401020 / 3400890 / 3400870 / 3401030
Op.Voltage : 220-240V ~ 50/60Hz
Max.Power : 15W / 12W
Lightsource : SMD LED
Electrical Protection Class : II
Ingress Protection : IP65
Material : ABS+PC / PC+PC

CAUTION:
1. Installation should be done by a qualified electrician.
2. Before installation of fixture, please cut off the main power.
3. Suitable for mounting on flammable surfaces.

INSTALLATION:
1. Perforate 3 holes on the wall and fix plastic expansion pieces in.
2. Fix the fixture to the wall with screws.
3. Connect power cables on terminal blocks properly.
4. Turn on the power.

RUS

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель : LUZ-BS / LUZ-BC / LUZ-BRG / LUZ-BCO
3400860,3401020 / 3400890 / 3400870 / 3401030
Рабочее напряжение : 220-240V ~ 50 / 60Гц
Мощность : 15Вт / 12Вт
Тип лампы : SMD LED
Степень защиты/класс защиты : II
Класс защиты : IP65
Материал : ABS+PC / PC+PC

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:
1. Святильник должен быть установлен квалифицированным электриком.
2. Перед установкой светильника и соединения драйвера отключите электроснабжение.
3. Возможна установка светильника на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

МОНТАЖ:
1. Выберите место монтажа, просверлите 3 отверстия в стене, вставьте дюбели.
2. Закрепите электрические провода с клеммами.
3. Закрепите основание светильника при помощи шурупов.
4. Установите защитный плафон на место.
5. Включите электроснабжение. Светильник готов к эксплуатации.

TR

LEDLİ SIVA-ÜSTÜ DİŞ-ORTAM AYDINLATMA ARMATÜRÜ KULLANIM KILAVUZU

TEKNİK ÖZELLİKLER:
Model : LUZ-BS / LUZ-BC / LUZ-BRG / LUZ-BCO
3400860,3401020 / 3400890 / 3400870 / 3401030
Çalışma Gerilimi : 220-240V ~ 50/60Hz
Güç : 15W / 12W
Işık Kaynağı : SMD LED
Koruma Derecesi : II
Elektriksel Koruma Sınıfı : IP65
Malzeme : ABS+PC / PC+PC

GÜVENLİK TALİMLERİ:
1. Montaj uzman bir elektrikli tarafından yapılmalıdır.
2. Armatürün montajından önce lütfen enerjiyi kesiniz.
3. Sıcaklığa karşı normal duyarlılıkta olan yüzeylere monte edilebilir.

KURULUM:
1. Duvarda 3 adet delik açarak plastik dibelileri duvara monte ediniz.
2. Armatürü duvara vida yardımıyla sabitleyiniz.
3. Güç kablolarına клеммна üzerine doğru bir şekilde bağlayınız.
4. Enerjiyi açınız.

GR

ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ LED ΜΕ ΔΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Τύπος : LUZ-BS / LUZ-BC / LUZ-BRG / LUZ-BCO
3400860,3401020 / 3400890 / 3400870 / 3401030
Τάση λειτουργίας : 220-240V ~ 50/60Hz
Μέγ. Ισχύς : 15W / 12W
Φωτεινή Πηγή : SMD LED
Βαθμύς Στεγανότητας : II
Κλάση Προστασίας : IP65
Υλικό : ABS+PC / PC+PC

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Η εγκατάσταση να γίνεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
2. Πριν την εγκατάσταση του φωτιστικού και του driver διακόψτε την κεντρική παροχή ρεύματος.
3. Κατάλληλο για εγκατάσταση σε όλες τις επιφάνειες.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
1. Δημιουργήστε δύο τρύπες στον τοίχο και τοποθετήστε τις 3 πλαστικές προεκτάσεις.
2. Στερεώστε στον τοίχο με βίδες.
3. Συνδέστε τα καλώδια στις κλίσμες.
4. Ανοίξτε την παροχή ρεύματος.

HR

LED PLAFONJERA, S SENZOROM UPUTSTVO ZA UPOTREBU

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Model : LUZ-BS / LUZ-BC / LUZ-BRG / LUZ-BCO
3400860,3401020 / 3400890 / 3400870 / 3401030
Napon : 220-240V ~ 50/60Hz
Snaga : 15W / 12W
Izvor svjetla : SMD LED
Stepen zaštite : II
Klasa zaštite : IP65
Materijal : ABS+PC / PC+PC

UPOZORENJE:
1. Instaliranje povjeriti kvalificiranom električaru.
2. Prije instaliranja isključiti napajanje.
3. Prikladno za postavljanje na zapaljivim površinama.

UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE:
1. Na zidu otvoriti 3 rupe i postaviti plastične dijelove u rupe.
2. Vrijeme pričvrstiti instalacijski dio na zid.
3. Spojiti napojne vodove rednim stezaljkama.
4. Uključiti struju.

AR

LED دليل استخدام أجهزة الإضاءة الأماكن الخارجية

المواصفات الفنية:
الطراز : LUZ-BS / LUZ-BC / LUZ-BRG / LUZ-BCO
جهد التشغيل : Model : LUZ-BS / LUZ-BC / LUZ-BRG / LUZ-BCO
3400860,3401020 / 3400890 / 3400870 / 3401030
القدرة : 220-240V ~ 50/60Hz
مصدر الإنارة : 15W / 12W
درجة الوقاية : SMD LED
II : داوود ضوئي
IP65 : صنف الحماية الكهربائية
مادة التصنيع : ABS+PC / PC+PC

تعليمات الأمان:
1- يجب إجراء التجهيز من قبل خبير فني كهربائي.
2- من فضلك، أقطع التيار الكهربائي قبل تجهيز جهاز الإنارة والمزلاج.
3- يمكن تركيبه على سطوح ذات حساسية عالية تجاه الحرارة.

التجهيز:
1- استخدم روليت السلك لعمل التوصيلات الكهربائية لجهاز الإنارة والمزلاج.
2- اربط الجهاز بالسلك بواسطة الزئذركات (الوصلات)، وأقطع التيار الكهربائي.

BG

LED ПЛАФОНИЕРА СЪС СЕНЗОР ИНСТРУКЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модел : LUZ-BS / LUZ-BC / LUZ-BRG / LUZ-BCO
3400860,3401020 / 3400890 / 3400870 / 3401030
Номинално напрежение : 220-240V ~ 50/60Hz
Мощност : 15W / 12W
Тип на фазингата : SMD LED
Степен на защита осигурен от обвивката : II
Клас на защита : IP65
Материал : ABS+PC / PC+PC

ВНИМАНИЕ:
1. Да се монтира само от квалифициран персонал.
2. Преди монтаж на осветителя и свързване на управлението, изключете главно захранване.
3. Подходящо за монтаж на нормални негорими повърхности.

МОНТАЖ:
1. Сабричете захранващия кабел с густерклемата внимателно.
2. Закрепете осветителя към повърхността с винтовете.
3. Поставете лампата във фазингата.
4. Включете захранването.

RO

PLAFONIERA LED CU SENZOR INSTRUCȚIUNI

SPECIFICAȚII:
Model : LUZ-BS / LUZ-BC / LUZ-BRG / LUZ-BCO
3400860,3401020 / 3400890 / 3400870 / 3401030
Tensiune de operare : 220-240V ~ 50/60Hz
Putere : 15W / 12W
Tip consumator (bec) : SMD LED
Grad de protecție : II
Clasa de protecție pentru : IP65
Material : ABS+PC / PC+PC

MĂSURI DE PRECAUȚIE:
1. Instalarea trebuie făcută de către un electrician autorizat.
2. Înainte de instalare, întrerupeți tensiunea electrică în instalație.
3. Adecvat pentru montaj în pe suprafețe plane.

INSTALARE:
1. Efectuați 3 găuri în perete și fixați dibelurile în găurile.
2. Fixați corpul terminal al lampii pe perete cu ajutorul șuruburilor.
3. Conectați cablurile de alimentare la lampă cu ajutorul blocului conector.
4. Reasamblați lampă la loc. Alimentați lampă.

SRB

NADGRADNA LED SVETILJKA SA SENZOROM UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SPECIFIKACIJA:
Model : LUZ-BS / LUZ-BC / LUZ-BRG / LUZ-BCO
3400860,3401020 / 3400890 / 3400870 / 3401030
Op.Voltaza : 220-240V ~ 50/60Hz
Max.Snaga : 15W / 12W
Izvor svetlosti : SMD LED
Stepen zaštite : II
Stepen električne zaštite : IP65
Materijal : ABS+PC / PC+PC

CAUTION:
1. Instalaciju treba izvršiti kvalifikovani električar.
2. Pre instalacije i povezivanja komandnog uređaja morate isključiti glavni dovod struje.
3. Pogodno za montazu na zapaljivim površinama.

INSTALACIJA :
1. Napraviti 3 otvora na zidu i pričvrstiti plastične delove lampe za zid.
2. Procvrstiti lampu pomoću šrafova.
3. Povezati kablove pomoću klemi.
4. Uključiti struju.

UA

ВОЛОГОЗАХИЩЕНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ СВЕТИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель : LUZ-BS / LUZ-BC / LUZ-BRG / LUZ-BCO
3400860,3401020 / 3400890 / 3400870 / 3401030
Робоча напруга : 220 - 240 В ~ 50/60 Гц
Потужність : 15Вт / 12Вт
Тип лампи : SMD LED
Степінь захисту Клас захисту : II
Клас захисту : IP65
Матеріал : ABS+PC / PC+PC

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ :
1. Світильник має бути встановлений кваліфікованим електриком.
2. Перед установкою світильника і з'єднанням драйвера відключіть електроживлення.
3. Можлива установка світильника на поверхнях з нормальною займистістю матеріалів.

МОНТАЖ:
1. Вибравши місце для монтажу, просверліть 3 отвори в стіні вставте дюбеля.
2. З'єднайте електричний провід з клеммами.
3. Закріпіть основу світильника за допомогою шурупів.
4. Встановіть захисний плафон на місце.
5. Включіть електроживлення. Світильник готовий до експлуатації.

KAZ

ЫЛҒАЛДАН ҚОРҒАЛҒАН ШЫРАҒДАН НҰСҚАУЛЫҒЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ:
Модель : LUZ-BS / LUZ-BC / LUZ-BRG / LUZ-BCO
3400860,3401020 / 3400890 / 3400870 / 3401030
Жұмыс көрсетуі : 220-240V В ~ 50 / 60Гц
Қуаты : 15Вт / 12Вт
Шам түрі : SMD LED
Қорғаныс деңгейі : II санат.
Қорғаныс саны : IP65
Қорығы : ABS+PC / PC+PC

ҚАУПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ:
1. Шырағданды білікті электр маманы орнатуы тиіс.
2. Шырағданды орнатар алдында және драйверді жалғар алдында электр қуатын ажыратыңыз.
3. Шырағданды қалыпты тұтанатын материалдан жасалған зат бетіне орнатуға болады.

МОНТАЖ:
1. Орнататын жерді тандаған соң, қабырғана 3 тесік жасап, дюбелдерді салыңыз.
2. Электр өткізгіштерін клеммалармен қалыңыз.
3. Шырағданның тұғырын бұрама шегемен бекітіңіз.
4. Қорғаныс плафонын орнына салыңыз.
5. Электр қуатын қосыңыз. Шырағдан пайдалануға дайын.

SLO

LED ZUNANJE NADOMETNO SVETILO NAVODILA

Specifikacije:
Model : LUZ-BS / LUZ-BC / LUZ-BRG / LUZ-BCO
3400860,3401020 / 3400890 / 3400870 / 3401030
Delovna napetost : 220-240V В ~ 50 / 60Гц
Moč : 15W / 12W
LED svetilno telo : SMD LED
EP Class : II sanat.
IP zaščita : IP65
Material : ABS+PC / PC+PC

OPOROČILA:
1. Vsa dela na glavnih vodnikih morajo biti narejena s strani za to usposobljenih oseb!
2. LED svetilo 230V napajanje preden začnete z nameščanjem!
3. Prilmeno tudi za montažo na gorljive materiale.

MONTAŽA:
1. V steni izvržite tri luknje glede na dane dimenzije svetilke in vstavite priložena vložka.
2. Priključite napravo z vžigali.
3. Napravo povežite na napajanje s primernimi instalacijskimi sponkami in pritrčite svetilko na steno.
4. Vključite napajanje.

