

297*210mm



Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B1-Blok Kat:8 No.:299-300 Bakırköy/İstanbul, TÜRKİYE
 Tel: +90 212. 465 07 71 - 465 07 72 - 465 07 73
 Fax: +90 212. 465 07 70
 www.vitolighting.com
 info@vitolighting.com

EN

EMERGENCY LED LIGHTING INSTRUCION

SPECIFICATION:
 Model: EXIT-10, 5020170
 Operating voltage: 100-240V ~ 50/60Hz
 Battery liase: 3.7V 500mAh 14500Lithium battery
 Light Source: ZW LED
 Charging time: approx. AC12-15H/ DC5-8H/220V
 Duration time: approx. 10hours
 Ingress Protection: IP20
 Electrical Protection Class: II
 Material: ABS+PS

Emergency & Automatic Light-up
 Overdischarge & Overcharge protection
 Inner fuse protection
 Charge Indicator
 Test Function Button
 Wall mount holes

1. Before installation, please read instruction carefully and preserve it well.
 2. Make sure the voltage rating is correct before plugging unit into outlet.
 3. To avoid damage of battery, please do not use after specified battery.
 4. Please keep out of reach of water or rain for property use.
 5. For dry use only.
 6. Unplug before maintenance.
 7. To avoid an electrical shock, please do not open the unit unless qualified electrician.

INSTALLATION:
 1. Perforate two holes on the wall.
 2. Fix the expansion pieces in and twist the screws.
 3. Connect cables by using terminal blocks.
 4. Fix the lamp with self-tapping screws.

OPERATION:
 1. To charge the lantern, plug the cord into the power supply.
 Red led will show charging process.

MAINTENANCE:
 1. Use a cotton swab with a little cleaning alcohol to clean the lantern body.
 Buttons are waterproof.

BG

АВАРИЙНО ЛЕД ОСВЕТЛЕНИЕ. ИНСТРУКЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Model: EXIT-10, 5020170
 Номинално напрежение: 100-240V ~ 50/60Hz
 Ватна батерия: 3.7V 500mAh 14500Lithium battery
 Светлен източник: ZW LED
 Време на зареждане: approx. AC12-15H/ DC5-8H/220V
 Време на работно време: около 10 часа
 Степен на защита от влага: IP20
 Клас на защита II
 Материал: ABS+PS

Аварийно и автоматично осветление
 Защита от претоварване
 Аварийно/автоматично светане
 Индикатор за зареждане
 Бутон за тестване
 Отвори за монтаж на стена

- ВНИМАНИЕ:**
 1. Преди инсталация внимателно прочитайте инструкцията и я запазете за бъдеще.
 2. Проверете дали записаното напрежение отговаря на предписаното.
 3. За да избегнете повреда на батерията, не използвайте батерията след изтичане на срока на употреба.
 4. Не допускайте батерията да се намокри.
 5. Преди да работите с осветително устройство, изключете батерията.
 6. Преди да работите с осветително устройство, изключете батерията.
 7. За да избегнете повреда на батерията, не използвайте батерията след изтичане на срока на употреба.
 8. Преди да работите с осветително устройство, изключете батерията.
 9. Преди да работите с осветително устройство, изключете батерията.

ИНСТАЛАЦИЯ:
 1. Пробийте два отвора на стената.
 2. Вметнете дюбели и завъртете винтовете.
 3. Свържете проводниците с терминалните блокове.
 4. Завъртете осветителен винт.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
 1. За да заредите осветително устройство, включете зарядния кабел към захранващата мрежа. Червен индикатор ще покаже зареждане процес.
 2. За да работи осветително устройство, изключете зарядния кабел към захранващата мрежа. Червен индикатор ще покаже зареждане процес.

ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:
 1. Използвайте лампична кула с малко почистващ препарат за почистване на осветител.

RUS

АВАРИЙНО СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Модель: EXIT-10, 5020170
 Рабочее напряжение: 100-240V ~ 50/60Гц
 Тип батареи: 3.7V 500mAh 14500Lithium battery
 Источник света: ZW светодиод
 Время зарядки батареи: approx. AC12-15H/ DC5-8H/220V
 Время работы от батареи: прибл. 10ч.
 Степень защиты: IP20
 Класс защиты электротехники: II
 Материал: ABS+PS

Аварийное и автоматическое включение в случае отключения электросети
 Защита от перезарядки и перезарядка батареи
 Внутренняя защита от короткого замыкания
 Индикатор зарядки батареи
 Тестовая функция кнопки
 Крепежные отверстия для монтажа

- ВНИМАНИЕ:**
 1. Перед установкой внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его.
 2. Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует требованию.
 3. Во избежание повреждения аккумулятора не используйте аккумулятор после истечения срока годности.
 4. Не допускайте попадания воды и пыли.
 5. Перед началом работы убедитесь, что питание отключено.
 6. Перед началом работы убедитесь, что питание отключено.
 7. Во избежание повреждения аккумулятора не используйте аккумулятор после истечения срока годности.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:
 1. Вбейте место монтажа, проделайте два отверстия в стене.
 2. Вставьте дюбели и закрутите шурупы.
 3. Соедините электрические провода с терминалами.
 4. Закрутите осветительный винт.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
 1. Для зарядки аккумулятора подключите зарядный кабель к сети.
 Красный светодиодный индикатор указывает на процесс зарядки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:
 1. Для ухода за корпусом используйте влажную тряпку.
 Используйте специальное средство для очистки.

ВАЖНО:
 1. Лампичную кулачку используйте с малым количеством чистящего средства.

TR

AÇIL DURUM LED AYDINLATMA KULLANMA KILAVUZU

ÖZELLİKLER:
 Model: EXIT-10, 5020170
 Çalışma gerilimi: 100-240V ~ 50/60Hz
 Tür Batarya: 3.7V 500mAh 14500Lithium battery
 Işıklı Kaynak: ZW LED
 Şarj Süresi: yaklaşık 3 Saat
 Çalışma Süresi: yaklaşık 10 saat
 Su Geçirmezlik: IP20
 Elektriksel Koruma Sınıfı: II
 Malzeme: ABS+PS

Aktarıcı ve otomatik ışık açma
 Zayıflama ve aşırı şarj koruması
 İçerideki kısa devre koruması
 Zaryad göstergisi
 Test fonksiyonu butonu
 Duvara monte delikleri

- UYARILAR:**
 1. Kurulumdan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
 2. Ağırlık yüklenmeden önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
 3. Akümü zarar vermemek için lütfen belirtilen gerilimden fazla yüklemeyiniz.
 4. Su ve tozün girişini önleyiniz.
 5. Çalışmadan önce lütfen güçten kesiniz.
 6. Çalışmadan önce lütfen güçten kesiniz.
 7. Elektriksel koruma sınıfı II'dir. Lütfen elektriksel bağlantıları doğru şekilde yapınız.

KURULUM:
 1. Duvara iki delik açınız.
 2. Delikleri düzeltin ve vidaları sıkınız.
 3. Kabloları terminal bloklarına bağlayınız.
 4. Aydınlatma vidasını sıkınız.

SAĞLIKLI KULLANIM:
 1. Şarj için lütfen güçten kesiniz.
 2. Şarj kablosunu lütfen doğru şekilde kullanınız.
 3. Şarj kablosunu lütfen doğru şekilde kullanınız.

BAKIM:
 1. Lambanın gövdesini az miktarda pamuklu bez kullanılarak temizleyiniz.

CPB

ХИТНО ЛЕД ОСВЕТЛЕНИЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Model: EXIT-10, 5020170
 Номинальное напряжение: 100-240V ~ 50/60Hz
 Тип батареи: 3.7V 500mAh 14500Lithium battery
 Световой источник: ZW LED
 Време на зареждане: approx. AC12-15H/ DC5-8H/220V
 Време на работно време: около 10 часа
 Степен на защита от влага: IP20
 Материал: ABS+PS

Хитно и автоматично осветление
 Защита от претоварване и перезарядка батареи
 Внутренняя защита от короткого замыкания
 Индикатор зарядки батареи
 Тестовая функция кнопки
 Отверстия для монтажа на стене

- ВНИМАНИЕ:**
 1. Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее.
 2. Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует требованию.
 3. Во избежание повреждения аккумулятора не используйте аккумулятор после истечения срока годности.
 4. Не допускайте попадания воды и пыли.
 5. Перед началом работы убедитесь, что питание отключено.
 6. Перед началом работы убедитесь, что питание отключено.
 7. Во избежание повреждения аккумулятора не используйте аккумулятор после истечения срока годности.

ИНСТАЛАЦИЯ:
 1. Пробийте два отвора в стене.
 2. Вметните дюбели и завъртете винтовете.
 3. Свържете проводниците с терминалните блокове.
 4. Завъртете осветителен винт.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
 1. За да заредите осветително устройство, включете зарядния кабел към захранващата мрежа. Червен индикатор ще покаже зареждане процес.
 2. За да работи осветително устройство, изключете зарядния кабел към захранващата мрежа. Червен индикатор ще покаже зареждане процес.

ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:
 1. Използвайте лампична кула с малко почистващ препарат за почистване на осветител.



GR

ΦΟΤΙΣΜΟΣ LED ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
 Model: EXIT-10, 5020170
 Ονομαστικό τάση: 100-240V ~ 50/60Hz
 Τύπος μπαταρίας: 3.7V 500mAh 14500Lithium battery
 Πηγή φωτός: ZW LED
 Χρόνος φόρτισης: περίπου 3 ώρες
 Χρόνος λειτουργίας: περίπου 10 ώρες
 Επίπεδο προστασίας: IP20
 Κατηγορία προστασίας: II
 Υλικό: ABS+PS

Αυτόματο ανοίξιμο
 Προστασία από υπερέκταση και υπερχарγή μπαταρίας
 Προστασία από βραχυκύκλωμα
 Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
 Κουμπί λειτουργίας / λειτουργία δοκιμής
 Οπές για στερέωση στο τοίχο

- ΠΡΟΣΟΧΗ:**
 1. Πριν την εγκατάσταση διαβάστε τις οδηγίες και διατηρήστε τις.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι η σωστή πριν την σύνδεση με την πρίζα.
 3. Για να αποφύγετε να повредиτε μπαταρία, μην χρησιμοποιείτε μπαταρία μετά από την ημερομηνία λήξης.
 4. Μην αφήνετε νερό ή υγρασία να πέσει πάνω στην μονάδα.
 5. Μην αφήνετε νερό ή υγρασία να πέσει πάνω στην μονάδα.
 6. Μην αφήνετε νερό ή υγρασία να πέσει πάνω στην μονάδα.
 7. Μην αφήνετε νερό ή υγρασία να πέσει πάνω στην μονάδα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
 1. Προβείτε δύο τρύπες στο τοίχο.
 2. Βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες είναι σωστά.
 3. Στερεώστε τον φωτιστήρα με τα βιδωτά.
 4. Στερεώστε τον φωτιστήρα με τα βιδωτά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
 1. Για να φορτίσετε την συσκευή, συνδέστε το καλώδιο.
 2. Για να φορτίσετε την συσκευή, συνδέστε το καλώδιο.
 3. Για να φορτίσετε την συσκευή, συνδέστε το καλώδιο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:
 1. Χρησιμοποιήστε υφαντό πανί που είναι υγρασία-ανθετικό για να καθαρίσετε το σώμα του φωτιστήρα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:
 1. Για επιστροφή της συσκευής, επιστρέψτε την στην εταιρεία μας.

FR

ÉCLAIRAGE LED D'URGENCE INSTRUCTION

CARACTÉRISTIQUES:
 Model: EXIT-10, 5020170
 Tension de fonctionnement: 100-240V ~ 50/60Hz
 Batterie: 3.7V 500mAh 14500 Lithium battery
 Source de lumière: ZW LED
 Temps de charge: approx. AC12-15H/ DC5-8H/220V
 Durée: environ 10 heures
 Niveau de protection: IP20
 Classe de protection électrique: II
 Matériau: ABS+PS

Hitno i automatsko osvetljenje
 Zastita od preopterećenja i preopterećenja baterije
 Unutrašnja zaštita od kratkog spoja
 Indikator punjenja
 Dugme za testiranje funkcije
 Rupe za montažu na zid

- AVERTISSEMENT:**
 1. Avant l'installation, veuillez lire attentivement les instructions et bien les conserver.
 2. Assurez-vous que la tension nominale est correcte avant de brancher l'appareil dans la prise.
 3. Pour éviter d'endommager la batterie, veuillez ne pas utiliser d'autres piles.
 4. Ne laissez pas l'appareil exposé à l'eau ou à la pluie pour une utilisation correcte.
 5. Ne laissez pas l'appareil exposé à l'eau ou à la pluie pour une utilisation correcte.
 6. Ne laissez pas l'appareil exposé à l'eau ou à la pluie pour une utilisation correcte.
 7. Ne laissez pas l'appareil exposé à l'eau ou à la pluie pour une utilisation correcte.

INSTALLATION:
 1. Perforez deux trous dans le mur.
 2. Vérifiez que les trous sont correctement percés et vissez les vis.
 3. Branchez les câbles sur les bornes terminales.
 4. Serrez le bouton lumineux.

URZĂȚĂ:
 1. Folosiți două găuri în perete.
 2. Verificați dacă găurile sunt perforate corect și strângeți șuruburile.
 3. Conectați cablurile la blocurile terminale.
 4. Strângeți butonul luminos.

OPERATION:
 1. Pour charger la batterie, branchez le cordon sur l'alimentation électrique.
 Le LED rouge indique le processus de chargement.

ENTRETIEN:
 1. Utilisez un coton-tige avec un peu d'alcool nettoyant pour nettoyer le corps de la lanterne.

IT

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A LED ISTRUZIONI

SPECIFICHE:
 Modello: EXIT-10, 5020170
 Voltaggio operativo: 100-240V ~ 50/60 Hz
 Sorgente luminosa: diodo LED a 2W
 Tempo di ricarica ca. AC12-15H/DC5-8H/220V
 Durata: ca. 10 ore
 Protezione ingresso: IP20
 Classe di protezione elettrica: II
 Materiale: ABS+PS

Illuminazione di emergenza e automatica
 Protezione da sovraccarico e sovraccarico
 Protezione con fusibile interno
 Indicatore di carica
 Pulsante funzione di prova
 Fori per il montaggio a parete

- AVVERTENZE:**
 1. Prima dell'installazione, leggere attentamente le istruzioni e conservarle bene.
 2. Assicurarsi che la tensione nominale sia corretta prima di collegare l'unità alla presa.
 3. Per evitare danni alla batteria, non utilizzare altre batterie specificate.
 4. Si prega di tenere fuori dalla portata dell'acqua o della pioggia per un uso corretto.
 5. Non lasciare l'unità esposta all'acqua o alla pioggia per un uso adeguato.
 6. Scollegare prima dalla manutenzione.
 7. Evitare l'uso prolungato.
 8. Evitare l'uso prolungato.
 9. Evitare l'uso prolungato.

INSTALLAZIONE:
 1. Praticare due fori sul muro.
 2. Inserire i pezzi di espansione e girare le viti.
 3. Collegare i cavi utilizzando i terminali.
 4. Fissare la lampada con viti autofilanti.

OPERAZIONE:
 1. Per caricare la batteria, collegare il cavo all'alimentazione.
 Il LED rosso mostrerà il processo di ricarica.

MANUTENZIONE:
 1. Utilizzare un batuffolo di cotone con un po' di alcol detergente per pulire il corpo della lampada.

AVVERTENZE:
 1. Evitare l'uso prolungato.
 2. Evitare l'uso prolungato.

CZ

NOVOUZ LED OSVĚTLĚNÍ NÁVOD

SPECIFIKACE:
 Model: EXIT-10, 5020170
 Provozní napětí: 100-240V ~ 50/60Hz
 Baterie: 3.7V 500mAh 14500 Lithium battery
 Světelný zdroj: ZW LED
 Doba nabíjení: cca AC12-15H/ DC5-8H/220V
 Doba životnosti: cca 10 hodin
 Ochrana proti vlhkosti: IP20
 Třída elektrické ochrany: II
 Materiál: ABS+PS

Novouze a automatické osvětlení
 Ochrana před nadměrným zatížením a předzářováním
 Vnitřní pojistka
 Indikátor naplnění
 Dugme za testování funkce
 Rupe za montáž na stěnu

- VAROVÁNÍ:**
 1. Před instalací si prosím pozorně přečtěte návod a dobře jej uchovávejte.
 2. Před zapojením jednotky do zásuvky je nutné zajistit správné napětí.
 3. Aby se zabránilo poškození baterie, nepoužívejte jiné specifikované baterie.
 4. Pro správnou práci uchovejte mimo dosah vody nebo deště.
 5. Smao pro vnitřní použití.
 6. Před údržbou odpojte napájecí kabel.
 7. Před údržbou odpojte napájecí kabel.
 8. Před údržbou odpojte napájecí kabel.
 9. Před údržbou odpojte napájecí kabel.

INSTALACE:
 1. Vybíjeďte dvě otvory na stěnu.
 2. Vložte dílky rozšiřovací a utáhněte šroubky.
 3. Připojte kabely pomocí terminálních bloků.
 4. Upevněte lampu samolepicími šroubky.

URZĂȚĂ:
 1. Folosiți două găuri în perete.
 2. Verificați dacă găurile sunt perforate corect și strângeți șuruburile.
 3. Conectați cablurile la blocurile terminale.
 4. Strângeți butonul luminos.

OPERATION:
 1. Pour charger la batterie, branchez le cordon sur l'alimentation électrique.
 Le LED rouge indique le processus de chargement.

ENTRETIEN:
 1. Utilisez un coton-tige avec un peu d'alcool nettoyant pour nettoyer le corps de la lanterne.

DE

NOTFALL-LED-BELEUCHTUNG ANWEISUNG

SPEZIFIKATIONEN:
 Modell: EXIT-10, 5020170
 Betriebsspannung: 100-240V ~ 50/60 Hz
 Lichtquelle: ZW LED
 Ladezeit: ca. AC12-15H/DC5-8H/220V
 Dauer: ca. 10 Stunden
 Schutzart: IP20
 Klasse der elektrischen Isolierung: II
 Material: ABS+PS

Notfall- und automatische Beleuchtung
 Überlastschutz und Überlastschutz
 Schutz vor Kurzschluss
 Ladestandsanzeige
 Testfunktionstaste
 Löcher für die Wandmontage

- AVVERTENZE:**
 1. Bitte lesen Sie vor der Installation die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.
 2. Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung korrekt ist, bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen.
 3. Um Schäden an der Lampe zu vermeiden, verwenden Sie bitte keine anderen angegebenen Batterien.
 4. Für eine ordnungsgemäße Verwendung bitte außerhalb der Reichweite von Wasser oder Regen aufbewahren.
 5. Nur zur Verwendung im Innenbereich.
 6. Vor Wartungsarbeiten den Netzstecker ziehen.
 7. Um einen Stromschlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gerät bitte nicht, es sei denn qualifizierter Elektriker.

INSTALLAZIONE:
 1. Praticare due fori sul muro.
 2. Inserire i pezzi di espansione e girare le viti.
 3. Collegare i cavi utilizzando i terminali.
 4. Fissare la lampada con viti autofilanti.

OPERAZIONE:
 1. Per caricare la batteria, collegare il cavo all'alimentazione.
 Il LED rosso mostrerà il processo di ricarica.

MANUTENZIONE:
 1. Utilizzare un batuffolo di cotone con un po' di alcol detergente per pulire il corpo della lampada.

AVVERTENZE:
 1. Evitare l'uso prolungato.
 2. Evitare l'uso prolungato.

BIH

HITNA LED RASVJETA UPUTSTVO

SPECIFIKACIJE:
 Model: EXIT-10, 5020170
 Provoznje napetost: 100-240V ~ 50/60Hz
 Baterija: 3.7V 500mAh 14500 Lithium battery
 Svjetlosni izvor: ZW LED
 Doba nabijanja: cca AC12-15H/ DC5-8H/220V
 Doba životnosti: cca 10 godina
 Ochrana protiv vlage: IP20
 Třída elektrické ochrany: II
 Materiál: ABS+PS

Hitno i automatsko osvetljenje
 Zastita od preopterećenja i preopterećenja baterije
 Unutrašnja zaštita od kratkog spoja
 Indikator punjenja
 Dugme za testiranje funkcije
 Rupe za montáž na zid

- AVERTISSEMENT:**
 1. Avant l'installation, veuillez lire attentivement les instructions et bien les conserver.
 2. Assurez-vous que la tension nominale est correcte avant de brancher l'appareil dans la prise.
 3. Pour éviter d'endommager la batterie, veuillez ne pas utiliser d'autres piles.
 4. Ne laissez pas l'appareil exposé à l'eau ou à la pluie pour une utilisation correcte.
 5. Ne laissez pas l'appareil exposé à l'eau ou à la pluie pour une utilisation correcte.
 6. Ne laissez pas l'appareil exposé à l'eau ou à la pluie pour une utilisation correcte.
 7. Ne laissez pas l'appareil exposé à l'eau ou à la pluie pour une utilisation correcte.

INSTALLAZIONE:
 1. Praticare due fori sul muro.
 2. Inserire i pezzi di espansione e girare le viti.
 3. Collegare i cavi utilizzando i terminali.
 4. Fissare la lampada con viti autofilanti.

URZĂȚĂ:
 1. Folosiți două găuri în perete.
 2. Verificați dacă găurile sunt perforate corect și strângeți șuruburile.
 3. Conectați cablurile la blocurile terminale.
 4. Strângeți butonul luminos.

OPERATION:
 1. Pour charger la batterie, branchez le cordon sur l'alimentation électrique.
 Le LED rouge indique le processus de chargement.

ENTRETIEN:
 1. Utilisez un coton-tige avec un peu d'alcool nettoyant pour nettoyer le corps de la lanterne.

PL

ÓŚWIETLENIE AWARYJNE LED INSTRUKCJA

SPECYFIKACJA:
 Model: EXIT-10, 5020170
 Napięcie robocze: 100-240 V ~ 50/60 Hz
 Źródło światła: dioda LED o mocy 2W
 Czas ładowania: ok. AC12-15H/DC5-8H/220V
 Czas trwania: ok. 10 godzin
 Stopień ochrony: IP20
 Klasa ochrony elektrycznej: II
 Materiał: ABS + PS

Awaryjne i automatyczne oświetlenie
 Ochrona przed nadmiernym rozładowaniem i przedzawianiem
 Nowoczesne zabezpieczenie przeciwprądowe
 Wskaźnik ładowania
 Przycisk funkcji testowej
 Otwory do montażu na ścianie

- ZREZUMOWANIE:**
 1. Przed instalacją prosimy dokładnie przeczytać instrukcję i dobrze ją zachować.
 2. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, że napięcie znamionowe jest prawidłowe.
 3. Aby uniknąć uszkodzenia baterii, nie używaj innych zalecanych baterii.
 4. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy trzymać urządzenie z dala od wody i deszczu.
 5. Urządzenie przeznaczone do użytku wewnątrz.
 6. Przed pracami konserwacyjnymi należy odłączyć urządzenie od zasilania.
 7. Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwieraj urządzenia chyba, że wykwalifikowany elektryk.

INSTALACIJA:
 1. Przewierć dwa otwory w ścianie.
 2. Włóż elementy rozszerzające i dokręć śruby.
 3. Podłącz kable za pomocą bloków terminalnych.
 4. Zamocuj lampę za pomocą wkrętów samowiercących.

OPERACIJA:
 1. Para cargar la batería, conecte el cable a la fuente de alimentación.
 El LED rojo mostrará el proceso de carga.

MANTENIMIENTO:
 1. Utilice un bastoncillo de algodón con un poco de alcohol limpiador para limpiar el cuerpo de la lámpara.

AVERTISSEMENT:
 1. Avant l'installation, veuillez lire attentivement les instructions et bien les conserver.
 2. Assurez-vous que la tension nominale est correcte avant de brancher l'appareil dans la prise.
 3. Pour éviter d'endommager la batterie, veuillez ne pas utiliser d'autres piles.
 4. Ne laissez pas l'appareil exposé à l'eau ou à la pluie pour une utilisation correcte.
 5. Ne laissez pas l'appareil exposé à l'eau ou à la pluie pour une utilisation correcte.
 6. Ne laissez pas l'appareil exposé à l'eau ou à la pluie pour une utilisation correcte.
 7. Ne laissez pas l'appareil exposé à l'eau ou à la pluie pour